

WCS水拉丝



产品牌号

WCS9687-065-300/600

◆WCS代表Wet Chopped Strand，湿态短切纱，
又称水拉丝

◆浸润剂代号

◆纤维直径 ($10^{-1} \mu\text{m}$) : 065表示6.5 μm

◆短切长度 (10^{-2}mm) : 300/600表示3/6mm

产品说明

本产品为湿法短切水分散纤维系列产品。WCS9687系列产品是主要应用于造纸、塑胶地板等行业。纤维经特殊浸润剂处理后，具备良好的分散性能和增强性能。

产品特点

- 良好的分散性能
- 优异的增强性能
- 稳定的使用性能

技术指标

| 浸润剂类型 | 9687 | ISO |
|------------------------|-----------------|----------|
| 单丝直径 (μm) | 6.5 \pm 0.5 | ISO 1888 |
| 长度 (mm) | 3 \pm 1 | |
| | 6 \pm 1 | |
| 含水率 (%) | 9 \pm 2 | ISO 3344 |
| 油含量 (%) | 0.08 \pm 0.02 | ISO 1887 |

规格参数

| 产品牌号 | 玻璃类型 | 纤维直径 (μm) | 短切长度 (mm) |
|---------|------|------------------------|-----------|
| WCS9687 | E | 6.5 | 3、6 |

包装方式

- 吨袋，每袋重400KG；
- 具体包装可根据客户要求做相应调整。

储存

- 如无特殊要求，产品应堆放于干燥凉爽处；
- 本产品在使用之前，应始终置于包装密封之下；
- 存储时请不要堆压，防止包装袋上部水份被挤压至下部。